



ACSEW  
GARMENT SOLUTIONS

[www.acsew.com](http://www.acsew.com)

Rua da Recta de Gomil n.º 354 • Pavilhão B2, Frazão • 4595-144 Paços de Ferreira • Tel. 255 100 117 • [info@acsew.com](mailto:info@acsew.com)

# AC 10

## Seam Sealing Machine



- Aplicação de fita para decoração
- Decorative taping
- Application de la bande décorative



- Aplicação de fita para impermeabilização
- Taping for restoring impermeability
- Application de la bande pour sceller



- Aplicação de fita para reforço
- Reinforcement taping
- Application de la bande de renfort

### PT Especificações:

- Controlo de temperatura com margem de erro de  $\pm 1\%$
- Pre-aquecimento da fita
- Diferencial de velocidade
- Alimentador de fita
- Corte automático de fita
- Temperatura máxima: 750°C
- Velocidade máxima: 11m/min
- 230 V AV 50 Hz monofase
- Ar comprimido a 90 psi (min), 120 psi (max)

### UK Specification:

- Temperature controller has an accuracy of  $\pm 1\%$
- Pre-heating element for the tape
- Differential speed for the motors
- Meetering device
- Automatic cutting tape
- Maximum standard welding temperature: 750°C
- Maximum standard welding speed: 11 m/min
- 230 V AC 50 Hz single phase
- Compressed air at 90 psi (min), 120 psi (max)

### FR Spécification:

- Régulateur de température à une précision de  $\pm 1\%$
- Pré-élément de chauffage pour la bande
- Vitesse différenciels pour les moteurs
- Margeur à bande
- Bande de coupe automatique
- Température maximale de soudage standard: 750 °C
- Vitesse maximale de soudage standard: 11 m / min
- 230 V AC 50 Hz monophasé
- L'air comprimé à 90 psi (min), 120 psi (max)