



www.acsew.com

Rua da Recta de Gomil n.º 354 • Pavilhão B2, Frazão • 4595-144 Paços de Ferreira • Tel. 255 100 117 • info@acsew.com

FILC®
GROUP

AC SH-400

Interlining machine

Máquina de entretelar

Entoilage machine



UK Especificações:

- Maximum operating speed: 80 m.min
- Maximum operating temperature: 160 °C
- Useful working width: 400 mm
- Integrated control by Plc
- Console polychromatic 4 "for parameterization and visualization of temperature
- Change-speed electronics.
- Rug screen work seamless, coated silicone rubber
- Drum coating with Hard Chrome

- Power: 3.5 Kw
- Pressure: 6 Bar
- Dimensions (WxHxD): 900 x 1300 x 1100
- Weight: 160 kg

PT Especificações:

- Velocidade trabalho máxima : 80 m.min
- Temperatura trabalho máxima : 160 °C
- Largura útil de trabalho : 400 mm
- Controlo integrado por Plc.
- Consola Policromática 4", para parametrização e visualização de temperatura
- Variação electrónica de velocidade.
- Tapete de trabalho em tela sem emenda, revestida a borracha de silicone
- Tambor com revestimento a Cromoduro

- Potencia :3,5 Kw
- Pressão : 6 Bar
- Dimensões (LxAxC) : 900 x 1300 x 1100
- Peso: 160 Kg

FR Especificações:

- Vitesse de fonctionnement maximale: 80 m.min
- Température de fonctionnement maximale: 160 °C
- Largeur utile de travail: 400 mm
- La lutte intégrée en Plc
- Console polychrome 4 "pour le paramétrage et la visualisation de la température
- Changement de vitesses électronique.
- Tapis écran de travail continu, le caoutchouc siliciné
- Tambour avec revêtement en chrome dur

- Puissance: 3,5 Kw
- Pression: 6 bar
- Dimensions (LxHxP): 900 x 1300 x 1100
- Poids: 160 kg